



03

アタッチメント類

油圧ショベル

ICT (情報施工)

アタッチメント類

運搬・掘削機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エア工具

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

油圧ブレーカー

装着機クラス	0.1m ³	0.2m ³	0.25m ³	0.4～0.45m ³	0.7m ³	1.2m ³	1.6m ³
無筋コンクリート破碎 (高さ 30cm) 厚さ 15～20cm	10～20m ³ 厚さ 15～20cm	15～38m ³ 厚さ 15～20cm	25～60	80～160	140～240	230～340	310～450
コンクリート 基礎破碎	—	—	10～25	50～100	80～160	130～250	200～330
硬質砂岩小割	—	—	10～20	100～230	250～380	350～500	450～610



FC90-SS



GH-6



PH-4



E-106

装着機クラス	0.02m ³	0.02m ³	0.08m ³	0.12～0.14m ³	0.14～0.2m ³	0.2m ³	
メーカー	NPK				古河		
型式	GH-06	E-106	PH-07	PH-2	Fx45α SS-Box	Fx55α	Fx55α SS-Box
作動油圧 (Mpa)	12～14	10～12	15～17	15～17	12～16	12～16	12～16
油量 (L/min)	10～25	15～20	15～45	25～60	30～60	40～85	40～85
打撃数 (bpm)	480～1,200	900～1,200	450～1,300	500～1,200	600～1,100	500～1,100	500～1,100
全長 チゼル付 (mm)	1,023	845	1,000	1,220	1,184	1,233	1,280
重量 チゼル・ブラケット付 (kg)	85	45	95	180	218	225	305
タイプ	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード	超低騒音型	スタンダード	超低騒音型

装着機クラス	0.25m ³	0.25m ³	0.4m ³	0.4m ³	0.7m ³	0.7m ³
メーカー	NPK	古河	NPK	古河	NPK	古河
型式	PH-4	Fc90 SS-Box	GH-6	Fxj125 SS-Box	GH-10	Fxj275 SS-Box
作動油圧 (Mpa)	15～17	12～15	15～17	16～18	15～17	16～18
油量 (L/min)	50～120	45～80	90～150	70～120	165～210	145～220
打撃数 (bpm)	400～1,000	425～675	450～800	400～650	430～550	350～550
全長 チゼル付 (mm)	1,560	1,633	1,960	2,011	2,520	2,512
重量 チゼル・ブラケット付 (kg)	435	530	850	845	1,600	1,748
タイプ	超低騒音型	超低騒音型	スタンダード	超低騒音型	スタンダード	超低騒音型