



07

発電機・溶接機

小型発電機 (～10kVA)



GE-900SS-IV



GE-1400SS-IV



GE-2800SS-IV

油圧
ショベルI C T
(情報化施工)アタッチ
メント類運搬・
駆圧機械・
整地・
クレーン
・荷役高所作業車・
高所作業足場車両
(レンタカー)発電機・
溶接機コンプレッサ・
エアーツールポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ用品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)シーズン
商品通信・
測量機器

足場仮設

参考資料

クラス呼称		0.9kVA	1.4kVA	1.6kVA	2.8kVA	3kVA	4kVA	
メーカー		デンヨー					ヤマハ	
型式		GE-900SS-IV	GE-1400SS-IV	GE-1600SS-IV	GE-2800SS-IV	GE-3800SS-IV	EF4000ISE	
発電機	周波数 (Hz)	50/60Hz (ワンタッチ切替)					50/60	
	出力 (kVA)	0.9	1.35	1.6	2.8	3.8	4.0	
	電圧 (V)	100						
	電流 (A)	9	13.5	16	28	38	40	
	コンセント数	15A×2			15A×2+30A×1		15A×2+30A×1	
	力率	1.0					1.0	
	相数	単相2線式					—	
	12V直流電源	DCコンセント (8A×1)	端子(8.3A×1)	DCコンセント (8A×1)	端子(8.3A×1)			—
ガソリン エンジン	名称	ヤマハMZ50	富士重工 (ロビン) EH09	ヤマハ MZ80V3-20i	富士重工業EX21	富士重工 (ロビン) EH09	—	
	形式	空冷4サイクルOHV			空冷4サイクル OHC	空冷4サイクル OHC	空冷4サイクル ガソリンエンジン	
	総排気量 (mL)	50	85.8	79	212	265	357	
	始動方式	リコイルスタータ式			セル式リコイル付	セル式リコイル付	セルスターター式	
燃料		無鉛レギュラーガソリン						
燃料タンク		2.5	3.5	4.2	10.8	12.8	17.0	
連続運転 時間	1/4負荷時 (h)	11.9 ^{*1}	7.0 ^{*1}	10.5 ^{*1}	16.9 ^{*1}	14.2 ^{*1}	15.2	
	定格負荷時 (h)	4.1	3.5	4.2	6.5	5.3	7.4	
寸法・ 質量	全長×全幅×全高 (mm)	450×240×380	490×295×445	490×280×455	537×482×583	580×527×618	780×616×692	
	乾燥質量 (kg)	12.7	20.5	20	59	74	88	
騒音 値	音圧 レベル	1/4負荷時 7mdB(A)	48.5 ^{*2}	54 ^{*2}	51.5 ^{*2}	51 ^{*2}	53 ^{*2}	60 ^{*2}
		定格負荷時 7mdB(A)	60.5	59	61 ^{*2}	58	62	—
	音響パワーレベル LwA dB ^{*3}	86●	88●	86●	88●	89●	89.5	

騒音値：●・・・超低騒音型指定機 ○・・・低騒音型指定機

*1 エコノミーコントロールON時 *2 無負荷定格回転時 *3 音響パワーレベル無負荷定格回転時

小型発電機 (～ 10kVA)



07

発電機・溶接機



GA-2606U2



DA-3100SS-IV

クラス呼称		2kVA	3kVA	
メーカー		デンヨー		
型式		GA-2606U2	DA-3100SS-IV	
発電機	周波数 (Hz)	60	60(ワンタッチ切替)	
	出力 (kVA)	2.6	3.1	
	電圧 (V)	100	100	
	コンセント数	15A×2	31	
	電流 (A)	26	15A×2 30A×1	
	力率	1.0		
	相数	単相2線式		
ガソリンエンジン	名称	富士重工業EX17D	クボタZ402	
	形式	4サイクル空冷OHC	水冷4サイクル渦流室式	
	総排気量 (mL)	169	400	
	始動方式	リコイルスタータ式	セルモータ	
燃料		無鉛レギュラーガソリン	軽油	
燃料タンク		9.0	15.0	
連続運転時間	1/4負荷時 (h)	9.6	25.4 ^{*1}	
	定格負荷時 (h)	5.3	10.8	
寸法・質量	全長×全幅×全高 (mm)	510×410×465	910×590×750	
	乾燥質量[整備質量] (kg)	47 [55]	170 [190]	
騒音値	音圧レベル	無負荷時 7mdB(A)	71	54 ^{*2}
		定格負荷時 7mdB(A)	73	64
	音響パワーレベル LwA dB ^{*3}	—	86●	

騒音値：●…超低騒音型指定機

*1 eモードON時 *2 無負荷低速時 (eモードスイッチON時) *3 音響パワーレベル無負荷定格回転時

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料