



07

発電機・溶接機

## 大型発電機 (13kVA ~)



DCA-13LSYE



DCA-15SBK

クラス呼称		13kVA	13kVA	15kVA	
呼称		超低騒音型	極超低騒音型	極超低騒音型	
メーカー		デンヨー	デンヨー	デンヨー	
型式		DCA-13LSYE	DCA-13USY	DCA-15SBK	
交流発電機	周波数 (Hz)	60	60	60	
	三相4線式 200/400V 級	出力 (kVA)	13/(13.0)	13/-	15/-
		電圧 (V)	220/(440)	220/-	220/-
		電流 (A)	34.1/(17.1)	34.1/-	39.4/-
	単相出力	電圧 (V)	110/220	110/220	—
		専用端子 <sup>*1</sup> (kVA×個)	—	—	11.0×2
コンセント (kVA×個)		1.65×2	1.65×2	1.5×2	
エンジン名称		ヤンマー3TNV84-G	ヤンマー3TNV84-G	クボタD1703-KB	
定格出力 (kW)		13.5	13.9	14.7	
燃料		軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (L)		62	70	62	
燃料消費量 <sup>*2</sup> (L/h)		[2.0]2.7	[2.0]2.9	[2.5]3.3	
寸法・質量等	全長×全幅×全高 (mm)	1,420×650×1030	1,380×790×1130	1,550×780×960	
	乾燥質量 [整備質量] (kg)	535[605]	655[735]	700[775]	
騒音値	7m dB(A) <sup>*3</sup>	60	53	56	
	LwA dB <sup>*4</sup>	87	78	—	
排出ガス対策指定機		第3次	第3次	第1次	

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。また ( ) 内はオプションです。

\*1 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

\*2 [50%]75%負荷時の値です。

\*3 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

\*4 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料