

油圧ショベル寸法表



01

油圧ショベル

品名		全幅	全高	全長	最大掘削深さ	最大掘削高さ	ピン径	アーム幅	標準バケット幅
標準型ショベル	SK005	580	1,345	2,150	1,200	2,100	25	97	300
	SK008	680 ~ 840	1,390	2,600	1,500	2,750	25	97	350
	SK200	2,800	2,980	9,450	6,160	9,510	80	320	1,000
後方小旋回ショベル	SK09SR	750 ~ 980	1,440	2,780	1,575	3,025	25	107	350
	SK10SR	750 ~ 980	1,440	2,880	1,750	3,160	25	107	350
	SK13SR	890 ~ 1,200	2,270	3,300	1,910	3,470	30	105	400
	SK15SR	990 ~ 1,320	2,350	3,420	2,150	3,680	30	105	450
	SK17SR	990 ~ 1,320	2,350	3,420	2,150	3,680	30	105	450
	SK20SR	1,400	2,460	3,820	2,300	3,960	35	122	450
	SK27SR	1,500	2,500	4,130	2,540	4,470	35	122	500
	SK30SR	1,550	2,570	4,470	2,810	4,930	40	140	500
	SK35SR	1,700	2,570	4,710	3,080	4,980	40	140	600
	SK40SR	1,960	2,600	5,080	3,390	5,660	45	150	600
	SK50SR	1,960	2,600	5,230	3,590	5,670	45	150	650
	SK70SR	2,320	2,740	5,830	4,160	7,390	50	180	750
	SK125SR	2,490	2,820	7,410	5,520	9,190	65	250	900
	SK135SR	2,490	2,820	7,400	5,520	9,190	65	250	1,000
	SK200SR	2,800	3,060	8,050	6,150	10,235	80	325	1,160
	SK225SR	2,800	3,130	8,680	6,590	10,570	80	325	1,160
超小旋回ショベル	SK20UR	1,450	2,270	3,890	2,210	4,730	35	122	450
	SK30UR	1,550	2,490	4,460	2,880	5,190	40	140	460
	SK50UR	1,960	2,540	5,500	4,180	6,470	45	150	600
	SK75UR	2,320	2,600	6,180	4,170	7,500	50	180	750
	SK130UR	2,790	2,750	7,430	4,840	8,480	65	250	900

油圧ショベル

ICT
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウス・
トイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設

参考資料

用語説明 (質量)



● 機体質量

車両系建設機械から作業装置を除いた本来の乾燥質量をいいます。

※乾燥質量＝燃料・潤滑油・作動油・冷却水を含まない質量

● 機械質量

作業装置を装着し、バケットに荷を積まない状態の湿式質量をいいます。

※湿式質量＝燃料・潤滑油・作動油・冷却水を含み、乗車定員を含まない質量

作業装置＋機体質量＋燃料等

● 機械総質量

機会紙雨量に最大積載質量と、乗車定員×75kgを加えた質量をいいます。

※最大積載質量は、バケットに満載した土砂の質量で、バケット容量、バケット効率、土砂の比重などから算出されます。

機械質量＋オペレータの体重＋最大積載質量

