



## 林内作業車

高い機動力と安定性で長材運びます。



メーカー		筑水キャニコム	
型式		BY460	
最大作業能力		(kN)	27.5
機体寸法	全長	(mm)	3,180
	全幅	(mm)	1,945
	全高	(mm)	1,930
	接地長	(mm)	1,400
	中心距離	(mm)	1,300
	クローラー幅	(mm)	320
	最低地上高	(mm)	295
荷台寸法	長さ	(mm)	3,000
	幅	(mm)	1,050
エンジン	名称	クボタ V2203	
	型式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル	
	シリンダ (内径×行程)	(mm)	87 × 92.4
	総排気量	(cc)	2,197
	定格出力	(kW {PS}/rpm)	33.8 {46}/2,800
始動方式	セルフスターター式		
走行性能	高速	(km/h)	0 ~ 10
	低速	(km/h)	0 ~ 5.5
	最小回転半径	(m)	1.7
	登坂能力	(度)	25 (空車時)
動力伝達装置	主変速装置	HST (2速モーター)	
	操行装置方式	2ポンプ2モーター	
	ブレーキ方式	油圧式	
ウインチ装置	操作方式	有線リモコン	
	ドラム作動方式	油圧モータ	
	ウインチ直引き能力	kN (kg)	7.8 (800)
	巻き取り能力	(m <sup>2</sup> /min)	23.5 (正逆転)
ワイヤ巻き取り長さ	(m)	80 (ワイヤΦ 8mm にて)	

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

# 運搬

## 台車



D-1

メーカー		ユアサ商事	
型式		D-1	D-2
外形寸法	幅 (mm)	780	780
	長さ (mm)	1,200	1,650
	高さ (mm)	319	319
質量	(kg)	57	67
許容荷重	(kN {kgf})	9.8	9.8

## 一輪車(手押し車)



メーカー		マキタ	
型式		D-2	
本機寸法	パイプフレーム装着時 (mm)	最大: 長さ1,560×幅1,060×高さ900 最小: 長さ1,110×幅670×高さ820	
	バケット装着時 (mm)	最大: 長さ1,310×幅790×高さ900 最小: 長さ1,110×幅590×高さ820	
質量※	パイプフレーム装着時 (kg)	45	
	バケット装着時 (kg)	40	
最大積載量	(kg)	130	

※バッテリー BL1830B×1本取付時。