



07

大型発電機 (45kVA)



NES45TY3



DCA-45LSKB



DCA-45USKB3

クラス呼称		45kVA	45kVA	45kVA	45kVA	
呼称		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型 ビックタンク搭載	極超低騒音型 ビックタンク搭載	
メーカー		デンヨー	日本車輛	デンヨー	デンヨー	
型式		DCA-45USI2	NES45TY3	DCA-45LSKB	DCA-45USKB3	
交流 発電機	周波数 (Hz)	60	60	60	60	
	三相4線式 200/400V 級	出力 (kVA)	45/(45)	45/45	45/45	45/45
		電圧 (V)	220/(440)	220/440	220/440	220/440
		電流 (A)	118/(59.0)	118/59.0	118/59.0	118/59.0
	単相出力	電圧 (V)	(110/220)	110/220	110/220	110/220
		専用端子 ¹ (kVA×個)	6.6×2	—	6.6×2	6.6×2
	コンセント (kVA×個)	1.65×2	1.5×2	1.65×4	1.65×4	
エンジン名称		いすゞBB-4JG1T	ヤンマー3-4TNV98TG	クボタV3800-DI-T-K3A	クボタV3800-DI-T-K3A	
定格出力 (kW)		41.2	45.6	45.6	45.6	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (L)		170	145	350	350	
燃料消費量 ² (L/h)		[6.0]8.4	[5.3]7.4	[6.5]8.8	[5.9]8.5	
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高 (mm)	1,580×950×1,550	1,740×880×1,350	1,850×880×1,600	1,990×950×1,640	
	乾燥質量 [整備質量] (kg)	1,100[1,270]	1,025[1,175]	1,160[1,490]	1,200[1,530]	
騒音値	7mdB(A) ³	53	61	58	52	
	LwA dB ⁴	81	88	86	80	
排出ガス対策指定機		第2次	第3次	第3次	第3次	

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。また () 内はオプションです。

*1 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

*2 [50%]75%負荷時の値です。

*3 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*4 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。