

大型発電機 (60kVA ~)



07

発電機・溶接機



DCA-60USIE



DCA-90ESH

クラス呼称		60kVA	60kVA	60kVA	90kVA	
呼称		超低騒音型 ビックタンク搭載	極超低騒音型	極超低騒音型 ビックタンク搭載	超低騒音型	
メーカー		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	
型式		DCA-60LSIB	DCA-60USIE	DCA-60USIB3	DCA-90ESH	
交流 発電機	周波数 (Hz)	60	60	60	60	
	三相4線式 200/400V 級	出力 (kVA)	60/60	60/60	60/60	90/(90)
		電圧 (V)	220/440	220/440	220/440	220/(440)
		電流 (A)	157/78.7	157/78.7	157/78.7	236/(118)
	単相出力	電圧 (V)	110/220	110/220	110/220	(110/220)
		専用端子 ¹ (kVA×個)	8.3×2	8.3×2	8.3×2	11.0×2
コンセント (kVA×個)		1.65×4	1.65×4	1.65×4	1.65×2	
エンジン名称		いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBJ-4JJ1X	日野J08C-P	
定格出力 (kW)		57.1	57.1	57.1	83	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (L)		420	170	420	185	
燃料消費量 ² (L/h)		[7.2]10.3	[7.2]10.2	[7.2]10.2	[11.3]15.5	
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高 (mm)	2,090×980×1,540	2,350×1,000×1,490	2,350×1,000×1,680	2,750×1,100×1,400	
	乾燥質量 [整備質量] (kg)	1,300[1,690]	1,370[1,550]	1,440[1,830]	1,860[2,070]	
騒音値	7mdB(A) ³	62	56	55	63	
	LwA dB ⁴	90	83	83	91	
排出ガス対策指定機		第3次	第3次	第3次	第2次	

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。また () 内はオプションです。

*1 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

*2 [50%]75%負荷時の値です。

*3 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*4 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

圧
シヨベル

I C T
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車 両
(レンタカー)

発 電 機 ・
溶 接 機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスマ
トイレ/備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商 品

通 信 ・
測 量 機 器

足場仮設

参考資料