

大型発電機 (125kVA ~)



DCA-125ESK



DCA-400ESK

クラス呼称		125kVA	125kVA	220kVA	400kVA	
呼称		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	低騒音型	
メーカー		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	
型式		DCA-125ESK	DCA-150LSK	DCA-220ESK	DCA-400ESK	
交流 発電機	周波数 (Hz)	60	60	60	60	
	三相4線式 200/400V 級	出力 (kVA)	125/125	150/150	220/220	400/400
		電圧 (V)	220/440	220/440	220/440	220/440
		電流 (A)	328/164	394/197	577/289	1,050/425
	単相出力	電圧 (V)	(110/220)	(110/220)	—	(110/220)
		専用端子 ^{*1} (kVA×個)	11.0×2	11.0×2	—	—
コンセント (kVA×個)		1.65×2	1.65×4	1.65×2	1.65×2	
エンジン名称		コマツSAA6D102E-2-A	コマツSAA6D107E-1-C	コマツSAA6D125E-2-B	コマツSA6D140E-3-A	
定格出力 (kW)		115.5	135	204	357	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (L)		250	250	380	490	
燃料消費量 ^{*2} (L/h)		[14.8]21.0	[22.2]30.7	[26.0]35.7	[46.7]65.1	
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高 (mm)	3,000×1,080×1,500	3,250×1,080×1,550	3,700×1,300×1,750	4,200×1,400×2,100	
	乾燥質量 [整備質量] (kg)	2,130[2,400]	2,390[2,660]	3,770[4,190]	5,470[6,060]	
騒音値	7m dB(A) ^{*3}	63	65	66	67	
	LwA dB ^{*4}	93	94	95	99	
排出ガス対策指定機		第2次	第3次	第2次	第2次	

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。また () 内はオプションです。

*1 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

*2 [50%]75%負荷時の値です。

*3 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*4 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。