



11

穴あけ

小型機械・工具類

ハンドオーガ



メーカー	丸善工業
型式	MT-100E-1
電源 (V)	単相 100
出力 (W)	700 (整電流メーター)
始動停止	ピストルスイッチ
正逆回転	トグルスイッチ
オーガー回転数 (min ⁻¹)	300
オーガー径 (Φ)	75・100・150
電源コード (m)	2
外形寸法 (mm)	475 × 500 × 375
質量 (kg)	12

- 油圧式で強力な掘削力が得られます
- 正逆回転はレバー操作で切り替えできます
- 建設車輛の油圧からでも使用が可能です



メーカー	丸善工業
型式	OH-1
外形寸法 (mm)	440 × 584 × 272
質量 (kg)	14
所要油量 (L/min)	9.5 ~ 25
掘削トルク Max (N・m)	88
オーガー回転数 (min ⁻¹)	300
オーガー径	Φ 50 ~ Φ 350 まで対応

※横掘ハンドオーガーのレンタル料金にはアブソーバ使用料が含まれます。
※先端オーガーおよび継ぎオーガーは別途請求となります。

オーガー

名称	先端オーガー	継ぎオーガー
サイズ	200 × 500	200 × 500

※油圧ハンドオーガー レンタル例
油圧ハンドオーガー本体
先端オーガー×1本
継ぎオーガー×3本
油圧ユニット

- 軽量コンパクトで機動性に優れ、一人で積み降ろしが可能。
- 油圧ホースが細く軽いので作業性が高い。
- オイルクーラーが装備されており、長時間の使用も可能。



メーカー	丸善工業
型式	U-070-1
外径寸法 (mm)	615 × 480 × 590
質量 (kg)	40
流量 (L/min)	20.5
最高圧力 (Mpa)	11.7
エンジン	ロビン EX21D

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

穴あけ



11

小型機械・工具類

ハンマードリル

先端工具

コンクリートの穴あけ	超硬ドリル	
ハツリ・破碎	ブルポイント	



HR3530

メーカー	マキタ	
型式	HR4030C	HR3530
コンクリート穴あけ能力 (mm)	超硬ドリル：40 コアビット：118	超硬ドリル：35 コアビット：105
電源 (V)	単相 100	単相 100
電流 (A)	13	11
消費電力 (W)	1,100	1,050
回転数 (min ⁻¹)	230 ~ 460	760
打撃数 (min ⁻¹)	1,300 ~ 2,600	3,100
全長 (mm)	412	373
質量 (kg)	6.3	5.4

電気ドリル



メーカー		日立工機
型式		D13VA2
能力	鉄工 (mm)	13
	木工 (mm)	30
無負荷回転	(min ⁻¹)	300 ~ 1,200
周波数	(Hz)	50/60
電圧	(V)	単相 100
消費電力	(W)	700
電流	(A)	7.2
寸法	全長 (mm)	360
	全高 (mm)	142
コード長	(m)	2 心 2.5
質量	(kg)	2.6

油圧
ショベル

ICT
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサ・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウス・
トイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設

参考資料



11

穴あけ

小型機械・工具類

コアドリル



メーカー	エクセン	
型式	ECD200	
電圧 (V)	単相100	
電流 (A)	20	
使用適用孔径 (mm) [in]	110 [4] ~ 204 [8]	
全高 [ストローク] (mm)	815 [475]	
ベース寸法 (mm)	幅	160
	奥行	200
質量 (kg)	19.6	

鉄鋼穴あけ機



メーカー	日東工器	
型式	AR-3000	
電源 (V)	AC100	
周波数 (Hz)	50/60	
定格消費電力 (W)	680	
定格電流 (A)	7.0	
無負荷回転数 (min ⁻¹)	700	
マグネット消費電力 (W)	34	
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	35ℓ : 穴径Φ 17.5 ~ Φ 30 (板厚 9mm ~ 35mm)
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	12ℓ : 穴径Φ 14, Φ 15 (板厚 9mm ~ 12mm) 25ℓ : 穴径Φ 16 ~ Φ 30 (板厚 9mm ~ 25mm)
マグネット最大磁力 N {kgf}	7,056 {720}	
マグネット寸法 (mm)	92 × 172	
キャブタイヤコード (m)	5	
本体質量 (kg)	16	
本体寸法 (幅×高さ×横) (mm)	229 × 435 × 414	

油圧パンチャー(電動)



メーカー	オグラ
型式	HPC-N209W
電源 (V)	単相 100
出力 (W)	1,050
最大穴あけ能力	(穴径/板厚) 一般鋼材 (SS400 相当品) Φ 20/t9 ステンレス鋼材 (SUS304) Φ 20/t6
穴形状	丸穴/長穴
最大奥行 (mm)	40
外形寸法 (mm)	529 (L) × 127 (W) × 315 (H)
本体質量 (kg)	11.3

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料