油 圧 ショベル

運 搬・ 転圧機械・

整地・クレーン・荷役

高所作業車・ 高所作業足場

(レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・ エアー工具

ポンプ・洗浄・ 水処理機械

コンクリート・ 打 設 関 係

小型機械・ エ 具 類

照明機械

ハ ウ ス・ トイレ・備品

11

換気

送風機



クラス呼称			Ф 300	Ф 500	Ф 600	Ф 500
メーカー			サンピース	スイデン	大西電気工業	イズミ
型	5	式	SPJ-300 Ⅲ	SJF-506	SW-150B	BS-50E
電源		(V)	単相 100	3相200	3相200	200
出力 (W)		300	750	1,500	3,700	
風量 (m³/min)		62	147	320	130	
	奥行	(mm)	385	595	556	600
寸法	全幅	(mm)	320	390	830	580
	全高	(mm)	430	640	1,000	_
質量		(kg)	15.5	33	67	97.5

I C T (情報化施工) フレキシブルダクト (ø310×5M) アタッチ メント 類




丈夫なフレキシブルダ クトは、込み入った場 所でも延長設置が可 能です。又、ダクトと ダクトは簡単に接続で き、ダクト延長は 1 台 あたり標準 4 本まで可 能です。



ダクト接続方法

ダクトを接続するときは、一方のリングを歪 めて楕円形とし、他方のリングをリングの下 へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒ モが付いている場合は、軽く締め付けます。



ターボファン



クラス	呼称	Ф 200		
× - 7	カ ー	荏原		
型	式	21/2SRP30		
取扱い気体		清浄空気 温度 -10 ~ 40° 湿度 85%以下		
Į f	種類	汎用横型 4極		
電動機	電圧	3 相 200		
Ŧ	形式	防滴保護形		
設置方法		床置・天井吊り		
設置場所		屋内		

(鉄板·矢板·H鋼)

シーズン 商 品

通 信・ 測量機器

足場仮設

参考資料