



12

照明  
機械

## ハイブリッド LED 投光器



メーカー		デンヨー
型 式		PL-104LB-G
投光機	ランプ形式	LED ライト EFX24WC1-J
	ランプ電力 (W)	98 × 4 灯
	全光束 (Lm)	9,800 × 4 灯
	昇降方式	手動ウインチ式 3 段
	伸長時高 (mm)	4,105
	台車	4 輪車輪 (アウトリガ付)
照明用バッテリー	バッテリー種類×数量	鉛蓄電池 12V60Ah × 3
	型式	EC-FV600H5N
	連続点灯時間 <sup>*1</sup> (h)	4 灯 : 5.5/2 灯 : 11
	充電時間 (消灯 / 80% 時) <sup>*2</sup> (h)	3.0
エンジン発電機	型式	GA-2800ES-IV (自発停 B 仕様)
	周波数 (Hz)	50/60
	出力 (kVA)	2.8
	定格電圧 (V)	単相 100
	燃料	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	15.5
	燃料消費量 <sup>*3</sup> (L/h)	0.9
寸法・質量	全長 (収納時 / 伸長時) (mm)	1,020/1,320
	全幅 (mm)	1,040/1,060
	全高 (収納時 / 伸長時) (mm)	1,705/4,105
	乾燥質量 (kg)	300
	整備質量 (kg)	312

\*1 80%充電時/照度「中」時

\*2 外気温や使用状態により変動します。

\*3 ライト点灯、発電機eモードスイッチON時の値です。

油 圧  
ショベルI C T  
(情報化施工)アタッチ  
メント類運 搬・  
転圧機械・  
整 地・  
クレーン  
・荷役高所作業車・  
高所作業足場車 両  
(レンタカー)発 電 機・  
溶 接 機コンプレッサ・  
エアーツールポンプ・洗浄・  
水処理機械コンクリート  
打設関係小型機械・  
工 具 類

照 明 機 械

ハ ウ ス・  
トイレ・備品

保 安 用 品

建 築 機 械

仮 設・資材  
(鉄板・矢板・H鋼)シ ー ズ ン  
商 品通 信・  
測 量 機 器

足 場 仮 設

参 考 資 料