

コードレス信号機



メーカー	コンラックス	
型式	1灯式	2灯式
信号灯	発光部有効径 250 Φ 赤点灯時『×』抜き、青点灯時『↑』抜きパターン	
発光素子	超高輝度 LED 赤、青 (又は青緑)、黄	
制御方式	●自動同期運転 ① GPS 衛星電波による同期方式 ※ 1 ランダムスタート可能 ② トンネルモード 同期スタートによる内部時計同期方式 ●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替	
機能	①青時間調整 最大 40%まで増減可能 時間帯入替可能 (通勤フラッシュモード) ②時間設定任意入力可能 ③弊社メッセージボード連動動作	
電源	①信号機本体 DC12V ②太陽電池 13W + 密閉型 24Ah バッテリー AC 充電器 : AC100V 50/60Hz	
消費電力	2W 以下 (電源電圧 12V 時、信号機本体)	
バッテリー動作時間	連続使用 約 7 日間 (168 時間)	
寸法	本体 1,860 (H) × 600 (W) × 600 (D) mm (脚部を含む) 表示部 545 (H) × 340 (W) × 285 (D) mm (フードを含む)	本体 2,040 (H) × 600 (W) × 600 (D) mm (脚部を含む) 表示部 820 (H) × 340 (W) × 285 (D) mm (フードを含む)
重量	総重量 約 40kg	総重量 約 50kg

電光表示板(ソーラー式)



メーカー	コンラックス松本	
型式	CMF-330SH (III 型)	
表示部	保安灯部 文字表示部	径 100mm × 2 (2ヶ所) 1 文字 (300 × 300mm) × 3
表示素子	保安灯部 文字表示部 照明部	超高輝度 LED (赤・黄・白) 超高輝度 LED (オレンジ) 超高輝度 LED (白)
表示パターン	保安灯部 文字表示部	8 種類 96 種類 パソコン文字入力
電源	太陽電池・バッテリー	
消費電力	平均 3.5W、最大 5W	
バッテリー動作時間	120 時間	
寸法	H1,797 × W1,200 × D900mm	
重量	90kg	

回転灯



メーカー	キタムラ産業
型式	KFC-1
LED	超高輝度 LED 赤 48 個 緑 24 個 白 22 個
ソーラーパネル	高効率結晶セル (12V/6W)
無日照点灯時間	標準モード: 約 7 日間 スーパーエコモード: 約 14 日間
バッテリー	鉛蓄電池 (12V 4.5Ah)
点灯パターン	5種類 (1 種類はスーパーエコモード)
輝度調節	昼夜輝度自動調整
質量	約 8kg
本体材質	ポリカーボネート
外形寸法	W600 × H809 × D110mm
オプション	専用充電器・三脚

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料