



## 騒音計



メーカー	リオン
型式	NL-20
適用規格	計量法普通騒音計 JIS C 1509-1 (IEC 61672-1) クラス 2
測定機能	騒音レベル Lp 等価騒音レベル Leq 単発騒音暴露レベル LE 騒音レベルの最大値 Lmax 騒音レベルの最小値 Lmin 時間率騒音レベル LN
測定時間	10 秒、1、5、10、15、30 分、1、8、24 時間 および手動 (最長 200 時間)
周波数重み特性	A 特性、C 特性、FLAT 特性
測定レベル範囲 (dB)	A 特性 28 ~ 130、C 特性 33 ~ 130、FLAT 特性 38 ~ 130
リニアリティレンジ (dB)	100
測定周波数範囲 (Hz)	20 ~ 8,000
時間重み特性	Fast、Slow
校正	内蔵発振器 (1kHz の正弦波) による電氣的校正
演算	デジタル方式
データストア機能	内蔵メモリ
マイクロホン	1/2 インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
出力端子	交流/直流出力端子
電源 (V)	単 3 電池× 4/AC100
電池寿命 (時間)	LR-6 : 34 R6P : 14
使用温湿度範囲 (cm)	-10 ~ 50°C / 30 ~ 90%RH
寸法 (mm)	W76 × D33 × H260
重量 (g)	400

## 振動計



メーカー	リオン	
型式	VM-53	
適用規格	JIS C 1510:1995 計量法・振動レベル計 (形式承認番号第 W031 号)	
測定レベル範囲	振動レベル : Lv-Z 25 ~ 120dB、Lv-X/Y 30 ~ 120dB 振動加速度レベル : Lva 30 ~ 120dB (0dB = 10 <sup>-5</sup> m/s <sup>2</sup> )	
測定周波数範囲	振動レベル : 1 ~ 80Hz 振動加速度レベル : 1 ~ 80Hz	
レベルレンジ切替器	10dB ステップ 6 レンジ切替、3 方位独立	
ストア機能	マニュアルストア	ストア時点の Lv または Lva と各演算値 内部メモリ / 3 方向 1 組として最大 100 組
	オートストア 1	Lv または Lva の瞬時値を連続記録 内部メモリ / 1 方向測定 : 最大 86,400 個、 3 方向測定 : 最大 86,400 個 (28,800 × 3 方向)
	オートストア 2	測定時間毎の各演算値を 1 組として連続測定し保存 内部メモリ / 1 方向測定 : 最大 4,500 組、 3 方向測定 : 最大 1,500 組
振動ピックアップ	型式 : PV-83C (3 方向型) 寸法 : Φ 67 × 40.7 mm・335g その他 : 防水性 JIS C 0920、保護等級 7 (防浸形)	
電源	単 2 電池× 4	
使用温湿度範囲	-10 ~ 50°C / E11190%RH 以下	
寸法 (mm)	W200 × D175 × H56	
重量 (kg)	1	

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

## 風速計



メーカー	太田商事	
型 式	OT-902 警報付	
センサー	検出方法	無鉄心式 4 種交流発電機
	測定範囲 (m/s)	0 ~ 60 (起動風速 2)
	寸法 (mm)	Φ 308 × 365
	重量 (kg)	1
メーター	測定範囲 (m/s)	2 ~ 60
	測定精度	10m/s 以下: ±0.5m/s、10m/s 以上: ±0.5%
	サンプリング	瞬間表示: 1 秒毎更新、平均表示: 6 秒毎更新
	表示	発行ダイオード 2 桁
	警報設定 (m/s)	瞬間・平均警報: 0 ~ 99
	警報接点	無電圧接点 1 回路 1a 内蔵ブザー付 最大定格 AC100V3A/DC12V3A 最大定格 AC100V10A/DC12V10A に変更可能 (オプション)
	平均時間設定	10 分間平均
	電源	AC100V 50/60Hz 10W 以下、DC12V 7W 以下
	寸法 (mm)	W230 × D180 × H80
	重量 (kg)	1.3

## 記録計



メーカー	リオン	
型 式	LR-20A	
適合規格	JIS C 1512 : 1996	
記録範囲	LOG (50dB) および LIN (リニア)	
時間重み特性	騒音計 JIS 規格による FAST、SLOW 振動レベル計 JIS 規格による VL	
紙送り速度	0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/s の 8 段切換	
記録紙	記録幅 50mm×2、長さ 50 m 最小レベル目盛 1mm	
電源	AC100V (AC アダプター使用) 単 1 電池 ×9	
使用温度範囲	-10 ~ 50°C (乾電池使用時 0 ~ 50°C)	
寸法 (mm)	W250×D310×H110	
重量 (kg)	4.6	

## 水質チェッカー



メーカー	東亜 DKK	
型 式	WQC-22A	
測定項目	pH	
測定範囲	溶存酸素	0 ~ 20mg/L
	PH	0 ~ 14
	電気伝導率	(Hi) : 0 ~ 7S/m (Lo) : 0 ~ 200mS/m
	塩分	0 ~ 4% (電気伝導率からの換算)
	濁度	0 ~ 800NTU、0 ~ 800mg/L
	湿度	0 ~ 50°C
電源	単 2 アルカリ電池 × 6 本 【電池寿命】連続使用時間約 50 時間	
寸法 (幅×高×奥行) (mm)	指示部: 250 × 160 × 95	
質量 (kg)	指示部: 約 2.2 センサ: 約 1.3	

- ・原水水質により処理能力は増減します。
- ・原水ポンプは付属しません。
- ・装置質量は別置き炭酸集合装置(110kg)を含んでいません。(TPC-1525G/2540G型)
- ・装置仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・表示質量(重量)は商品単体乾燥質量(重量)です。

油 圧 ショベル

I C T (情報化施工)

アタッチメント類

運 搬 ・ 転 圧 機 械 ・ 整 地 ・ クレーン ・ 荷役

高所作業車・高所作業足場

車 両 (レンタカー)

発 電 機 ・ 溶 接 機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通 信 ・ 測 量 機 器

足場仮設

参考資料