



夏季商品

17

シーズン商品

スポットクーラー



メーカー	スイデン
型式	SS-25DH-1
電源 (V)	単相 100
消費電力 (50/60Hz)(kW)	0.70/0.87
タンク容量 (L)	5
質量 (kg)	40

ミストファン



メーカー	スーパー工業
型式	SFC-104
噴霧量 (L/min)	0 ~ 0.076
ファンモーター出力 (W)	160
電源 (V)	単相100
ミストモーター出力 (W)	50
風量調整	3 段式 (強・中・弱)
寸法 (奥行×幅×高) (mm)	630 × 680 × 1,750
首振り角度 (度)	60
首折れ角度 (度)	30
質量 (kg)	28
水タンク容量 (L)	20 (水道直結可)
仕様	自動首振機能

製氷機



メーカー	ホシザキ
型式	IM-35M
製氷能力 (kg/日)	約 36/38 (50/60Hz) 約 30/33 (50/60Hz)
貯氷量 (kg)	自然落下時貯氷量: 約 10.5 最大ストック量: 約 18
電源	単相 100V 50/60Hz 0.5kVA(5.0A)
消費電力 (W)	190/210
外形寸法 (mm)	幅 500 × 奥行 450 × 高さ 800

ウォータークーラー



メーカー	日立
型式	RW-188BH
外形寸法 (mm)	W300 × D505 × H600
質量 (kg)	20.5
消費電力 (W)	冷水 176/190 (50/60Hz)、温水 650
タンク (L)	18

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

気化式冷風機



メーカー		静岡製機	
型 式		RKF405	
周波数	(Hz)	50	60
冷房能力	(kW)	3.9	4.4
寸法	(mm)	W562 × D563 × H1,368	
電源	(V)	単相 100	
消費電力	(W)	175	245
風量	(L/h)	5	5.6
有効貯水量	(L)	50	
連続使用	(h)	10	9
給水方式		タンク貯水式	
安全装置		過負荷保護・水切れ探知・モーター加熱保護	
運転音	(dB)	59	63
ファン径	(mm)	400	
質量	(kg)	47	
風向・風量		左右・上下オートスイング、風量可変	

 油 圧
シ ョ ベ ル

 I C T
(情報化施工)

 ア タ ッ チ
メ ン ト 類

 運 搬 ・
転 圧 機 械 ・
整 地 ・
ク レ ー ン
・ 荷 役

 高 所 作 業 車 ・
高 所 作 業 足 場

 車 両
(レンタカー)

 発 電 機 ・
溶 接 機

 コ ン プ レ ッ ー ・
エ ア ー 工 具

 ポ ンプ ・ 洗 浄 ・
水 処 理 機 械

 コ ン ク リ ー ト
打 設 関 係

 小 型 機 械 ・
工 具 類

照 明 機 械

 ハ ウ ス ・
ト イ レ ・ 備 品

保 安 用 品

建 築 機 械

 仮 設 ・ 資 材
(鉄 板 ・ 矢 板 ・ H 鋼)

 シーズン
商 品

 通 信 ・
測 量 機 器

足 場 仮 設

参 考 資 料

可搬式ハイブリッド除湿クーラー



メーカー		荏原		
型 式		CD12 テンパシス		
電源	周波数	(Hz)	50	60
	電圧	(V)	200	200/220
冷房能力 (冷房運転時)		kW/h(kcal/h)	30.8[26,500]	34.5[29,700]
除湿能力 (除湿運転時)		(L/h)	23	26
圧縮機	型式	全密閉型スクロール式		
	出力	7.5kW		
冷媒		RC407C		
送風機	室内機 (蒸発 & 給気用)	型式	No.2SMTE	
		出力	2.2kW	
	最大静圧	(kPa)	1.12	1.57
	最大風量	(m ³ /min)	72	87
室外機 (凝縮用)	出力・台数	0.45kW × 2 台		
エアフィルタ		サラン樹脂		
接続ダクト口径		(mm)	300	
外形寸法		(mm)	W1,390 × L2,020 × H1,550	
本体質量		(kg)	890	



夏季商品

17

シーズン商品

エアコン



MPS-RP140KA3



F36TTES

クラス名称	5PS	1.4PS	200V 壁掛
メーカー	三菱電機	ダイキン	パナソニック
型式	MPS-RP140KA3	F36TTES	CS-P50K4A
電源	200V	100V	200V
外形寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	600×360×1,900	770×233×285	1,065×230×300
製品質量 (kg)	53	8kg (室内機)	13kg (室内機)
暖房能力 (kW)	0.08	4.2 (0.7～5.5)	5.0 (1.1～6.3)
冷房能力 (kW)	30/-25	3.6 (0.6～3.7)	4.5 (1.5～5.0)
配管サイズ	冷媒液管 (mm)	9.52	6.4
	冷媒ガス管 (mm)	15.88	9.5

工場用扇風機



SF-45VS-1VP

クラス名称	Φ 400
メーカー	スイデン
型式	SF-45VS-1VP
電源 (V)	単相 100
電源コード (m)	1.7 (プラグ付)
首振角度 (度)	75
ハネ	4 枚
ハネ径 (cm)	45
本体寸法 (幅×奥行×高) (mm)	840×725×1,170
質量 (kg)	11

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料