

冬季商品



17

シーズン商品

石油ファンヒーター



メーカー	トヨトミ	
型 式	LC-U325S	
暖房出力 (kW)	3.19 ~ 0.79	
運転音 (dB)	弱 21、強 37	
寸法 (mm)	W404 × D295 × H435	
暖房範囲	コンクリート 12 畳、木造 9 畳	
本体質量 (kg)	9.5	

ブルーヒーター



メーカー	ダイニチ工業	
型 式	FM-101F	
電源 (V)	100	
油タンク容量 (L)	13	
寸法 (mm)	420 × 513 × 665	
暖房範囲	コンクリート 35 畳、木造 25 畳	
質量 (kg)	16.6	

石油ストーブ



メーカー	トヨトミ	
型 式	KS-67H	
暖房出力 (kW)	6.66	
火力調節幅 (kW)	—	
暖房のめやす	コンクリート	24 畳 (9.5m ²) まで
	木造	17 畳 (28.0m ²) まで
燃料消費量 (L/h)	0.647	
油タンク容量 (L)	6.3	
燃焼継続時間	9.7	
寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	583 × 482 × 482	
質量 (kg)	11	
耐熱しん (種)	125	

圧シヨベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料



冬季商品

17

シーズン商品

赤外線ヒーター



VAL6KBS

メーカー	静岡製機	オリオン機械
型 式	VAL6KBS	HRR480B-S
熱出力 (kW/h)	37 (強) 28 (弱)	40.7 ~ 24.3 (5段階)
燃料消費量 (L/h)	3.8 (強) 2.9 (弱)	4.2 ~ 2.5
使用燃料	灯油	灯油
油タンク容量 (L)	57	40
電源 (V)	単相 100	単相 100
消費電力 (50/60Hz) (W)	55/49	86/99
質量 (kg)	40	50

ジェットヒーター



KH-70

メーカー	オリオン機械	ナカトミ	オリオン機械
型 式	HPE80A	KH-70	HPE310-L
熱出力 kW {kcal/h}	強 8.8、弱 6.3	20	35
使用燃料	灯油	灯油	灯油
燃料消費量 (L/h)	強 0.91、弱 0.65	1.20	3.6
油タンク容量 (L)	7.3	15	54
燃焼持続時間 (時間)	強 8、弱 11	11	15
熱風吹出量 (50/60Hz) (m ³ /min)	2.3/2.0	—	13/15
角度可変 (度)	—	上下各 17	上下各 20
定格消費電力 (50/60Hz) (W)	点火時 47/52 燃焼時 35/39	140/170	点火時 135/150 燃焼時 115/135
運転音 (50/60Hz) (dB)	58/58	82	68/69
燃焼方式	回転霧化式	—	高圧噴霧式
ダクト口径 (mm)	—	—	Φ 278 以上
寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	420 × 255 × 535	530 × 400 × 840	785 × 565 × 770
質量 (油タンク空時) (kg)	11.5	16	37



HPE310-L

パイプヒーター



メーカー	ヒシヒラ
型 式	SWB3011
電圧 (V)	三相 200
容量 (kW)	10
電線断面積 (m ²)	8.0
質量 (kg)	6.0

油 圧
ショベル

I C T
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運 搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車 両
(レンタカー)

発 電 機・
溶 接 機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工 具 類

照明機械

ハウストイレ・
備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商 品

通 信・
測 量 機 器

足場仮設

参考資料