



アルミ矢板

矢板押込み金具



型式	断面形状 (mm)	長さ (m)	重量 (kg)	断面積 (cm ²)	断面二次 モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)	ヤング率 (kN/mm ²)
NAWS-2.0		2.0	10.0	18.5	42.8	21.4	70
NAWS-2.5		2.5	12.5				
NAWS-3.0		3.0	15.0				
NAWS-3.5		3.5	17.5				
NAWS-4.0		4.0	20.0				
NADS-2.0		2.0	11.7	21.7	48.3	24.1	70
NADS-2.5		2.5	14.6				
NADS-3.0		3.0	17.6				
NADS-3.5		3.5	20.5				
NADS-4.0		4.0	23.4				
材質	061S-T6	引張強さ		耐力		伸び	
		265N/mm ² 以上 (2,700kgf/cm ² 以上)		245 N/mm ² 以上 (2,500kgf/cm ² 以上)		8% 以上	
CYH-2.0		2.0	11.4	21.1	47.3	22.5	70
CYH-2.5		2.5	14.3				
CYH-3.0		3.0	17.1				
CYH-3.5		3.5	20.0				
CYH-4.0		4.0	23.0				
材質	A6N01S-T5	引張強さ		耐力		伸び	
		245N/mm ² 以上 (2,500kgf/cm ² 以上)		205 N/mm ² 以上 (2,100kgf/cm ² 以上)		8% 以上	

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エア工具

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料