

アルミ矢板 セクション付き



16

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)



圧シヨベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

型式	断面形状 (mm)	長さ (m)	重量 (kg)	断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)	ヤング率 (kN/mm ²)
アルミ矢板							
KSK-2.0 (セクション付)		2	12.8	23.6	42	20.6	70
KSK-2.5 (セクション付)		2.5	16				
KSK-3.0 (セクション付)		3	19.2				
KSK-3.5 (セクション付)		3.5	22.4				
KSK-4.0 (セクション付)		4	25.6				
アルミコーナー矢板							
KSK-2.0 (セクション付)		2	13.6	21.7	48.3	24.1	70
KSK-2.5 (セクション付)		2.5	17				
KSK-3.0 (セクション付)		3	20.4				
KSK-3.5 (セクション付)		3.5	23.8				
KSK-4.0 (セクション付)		4	27.2				
材質	A6061S-T6	引張強さ		耐力		伸び	
		265N/mm ² 以上 (2,700kgf/cm ² 以上)		245 N /mm ² 以上 (2,500kgf/cm ² 以上)		8% 以上	