



16

アルミ腹起し



扱いやすさに
差がでます。

軽くて丈夫、そしてなにより
安全性が違います

油 圧
ショベルI C T
(情報化施工)アタッチ
メント類運 搬・
駆 圧 機 械・
整 地・
クレーン
・ 荷役高所作業車・
高所作業足場

車 両
(レンタカー)発 電 機・
溶 接 機コンプレッサ・
エア工具ポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工 具 類

照 明 機 械

ハ ウ ス・
トイレ・備品

保 安 用 品

建 築 機 械

仮 設・資 材
(鉄板・矢板・出脚)シ ー ズ ン
商 品通 信・
測 量 機 器

足 場 仮 設

参 考 資 料

仕様

型式	断面形状 (mm)	重量 (kg)	断面積 (cm ²)	断面二次 モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)	ヤング率 (kN/mm ²)
130 × 80 × 4000		24.0	22.5	249.4	60.8	70
130 × 80 × 3000		18.0				
130 × 80 × 2000		12.0				
130 × 80 × 1800		11.0				
130 × 120 × 4000		33.0	31.1	732.22	120.0	
130 × 120 × 3000		35.0				
130 × 120 × 2000		17.0				
130 × 120 × 1800		15.0				
140 × 160 × 6000		68.5	42.3	1,721.9	215.2	

材質	引張強さ	耐力	伸び
A6N01S-T6	265N/mm ² 以上 (2,700kgf/cm ² 以上)	235N/mm ² 以上 (2,400kgf/cm ² 以上)	8% 以上
A6061S-T6 (140 × 160 × 6000 のみ)	265N/mm ² 以上 (2,700kgf/cm ² 以上)	245N/mm ² 以上 (2,500kgf/cm ² 以上)	8% 以上