

大型発電機 (25kVA)



07

発電機・溶接機



NES25TI



DCA-25USI3

クラス呼称		25kVA	25kVA	25kVA	25kVA	25kVA	
呼称		超低騒音型	極超低騒音型	超低騒音型 ビックタンク搭載	超低騒音型 ビックタンク搭載	極超低騒音型 ビックタンク搭載	
メーカー		日本車輛	デンヨー	デンヨー	日本車輛	デンヨー	
型式		NES25TI	DCA-25USI3	DCA-25LSKB	NES25TKLS	DCA-25USIB3	
交流 発電機	周波数 (Hz)	60	60	60	60	60	
	三相4線式 200/400V 級	出力 (kVA)	25/25	25/(25)	25/25	25/25	25/25
		電圧 (V)	220/440	220/(440)	220/440	220/440	220/440
		電流 (A)	65.6/32.8	65.6/(32.8)	65.6/32.8	65.6/32.8	65.6/32.8
	単相出力	電圧 (V)	110/220	(100/220)	110/220	110/220	110/220
		専用端子 ¹⁾ (kVA×個)	3.0×1	6.6×1 *6	3.3×1	—	3.3×1
コンセント (kVA×個)		1.5×4	1.65×6	1.65×6	1.5×8	1.65×6	
エンジン名称		いすゞBV-4LE1	いすゞBV-4LE2	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A	いすゞBV-4LE2	
定格出力 (kW)		23.5	22.9	23.7	23.7	22.9	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (L)		70	80	175	195	198	
燃料消費量 ²⁾ (L/h)		[3.6]4.8	[3.2]4.5	[3.8]4.9	[3.8]5.1	[3.1]4.5	
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高 (mm)	1,540×680×1,080	1,550×790×1,000	1,540×700×1,260	1,540×800×1,460	1,550×790×1,350	
	乾燥質量 [整備質量] (kg)	[610]685	660[750]	735[905]	[810]990	780[965]	
騒音値	7mdB(A) ³⁾	63	54	61	56	54	
	LwA dB ⁴⁾	89	80	87	82	80	
排出ガス対策指定機		第3次	第3次	第3次	第3次	第3次	

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。また () 内はオプションです。

*1 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

*2 [50%]75%負荷時の値です。

*3 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*4 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

圧
シ
ョ
ベ
ル

I C T
(情報化施工)

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
類

運
搬
・
転
圧
機
械
・
整
地
・
ク
レー
ン
・
荷
役

高
所
作
業
車
・
高
所
作
業
足
場

車
両
(
レン
タ
カー
)

発
電
機
・
溶
接
機

コン
プレ
ッ
サ
・
エ
ア
ー
工
具

ポン
プ
・
洗
浄
・
水
処
理
機
械

コン
クリ
ー
ト
打
設
関
係

小
型
機
械
・
工
具
類

照
明
機
械

ハ
ウ
ス
・
ト
イ
レ
備
品

保
安
用
品

建
築
機
械

仮
設
・
資
材
(
鉄
板
・
矢
板
・
H
鋼
)

シ
ー
ズ
ン
商
品

通
信
・
測
量
機
器

足
場
仮
設

参
考
資
料